

产品型号	N614T	N618T	N718T
产品外观	桌面塔式4盘位	桌面塔式8盘位	
高速缓存/控制器	8GB-32GB(最大)	16GB-32GB(最大)	
标配接口	4×1GbE（RJ45） 5×USB 3.0 1×主机接口插槽		
扩展接口	2×10GbE SPF+ 2×雷电3		
硬盘支持	3.5"及2.5"SATA HDD / SSD		
系统规格	170mm×190mm×235mm	177mm×310mm×235mm	
RAID支持	RAID 0、1、5、6、Z3、10、50、60		
协议支持	CIFS、AFP、NFS、FTP、WebDAV、Bonjour、FC、iSCSI		
备份支持	快照、复制、多点同步、※云备份、USB一键备份、苹果时间机器备份		
文件系统	ZFS/FAT/NTFS/HFS		
资源效率	SSD缓存、自动分层存储、即时可用RAID、快速重建、重复数据删除、数据压缩、自动精简配置		
用户管理	本地/域用户/本地和域用户的配额管理/支持WindowsAD和LDAP		
文件夹管理	支持高级权限管理/Windows ACL/网络文件夹隐藏/文件夹配额/防篡改/文档自动清除		
系统工具	SNMP/防病毒功能/IP访问控制/系统资源监控		
操作系统支持	Windows/Mac OS X/Linux(2.6或者新版本)/UNIX		
供电单元	FLEX ATX 200W 100V-240V 50-60Hz,单频		
环境温度	操作温度：0至40℃；		
	贮存温度：-10℃至50℃		
环境湿度	操作相对湿度：20%至80%，非冷凝；		
	贮存相对湿度：10%至90%		